

CADENAS PARA MOTOSIERRA

3/8" MINI

SEMICUADRADA (SC)

Ultra liviana, resistente al mellado y limitador de profundidad en rampa que la hace muy segura, y fácil de maniobrar y de afilar la preferida por los usuarios ocasionales. Su guía con estampado de extra lubricación le da mayor durabilidad además de cuidar su espada.



.325"

SEMICUADRADA (SC)

Óptima resistencia al mellado y fácil de afilar. Su guía diseñada con guarda de seguridad y además con estampado de extra lubricación le da gran seguridad y mayor durabilidad además de cuidar su espada.



3/8"

SEMICUADRADA (SC)

Diseñada para ser resistente al mellado, ideal para trabajos en terrenos abrasivos. Fácil de afilar la preferida por todos los usuarios. Su guía diseñada con guarda de seguridad y además con estampado de extra lubricación le da gran seguridad y mayor durabilidad además de cuidar su espada.



3/8"

CUADRADA (C)

Por diseño una cadena veloz, ideal para trabajos donde se requiere un rendimiento superior. Su guía diseñada con limitador en rampa aporta seguridad y además con estampado de extra lubricación le da gran seguridad y mayor durabilidad además de cuidar su espada.



.404"

REDONDA (R)

La más poderosa y durable, ideal para trabajos en terrenos abrasivos y se requiere agresividad en el corte. Su guía diseñada con estampado de extra lubricación le da gran seguridad y mayor durabilidad además de cuidar su espada.



.404"

CUADRADA (C)

La más poderosa y rápida, ideal para trabajos donde se requiere un rendimiento superior y se requiere agresividad en el corte. Su guía diseñada con estampado de extra lubricación le da gran seguridad y mayor durabilidad además de cuidar su espada.



CODIGO	PASO	ÁNGULO AFILADO	GALGA	SEGURIDAD	ESLABONES / DIENTES POR ROLLO
TBC-CSC-38LPAK-3SC	3/8" MINI	30°	0.050" - 1.3 mm		1640 E 820 D
TBC-CSC-32AK-3SC	.325"	25°	0.050" - 1.3 mm		1848 E 924 D
TBC-CSC-32AK-6SC	.325"	25°	0.063" - 1.6 mm		1848 E 924 D
TBC-CSC-38R-5SC	3/8"	25°	0.058" - 1.5 mm		1640 E 820 D
TBC-CSC-38R-6SC	3/8"	35°	0.063" - 1.6 mm		1640 E 820 D
TBC-CSC-38R-6C	3/8"	25°	0.063" - 1.6 mm	—	1640 E 820 D
TBC-CSC-40R-6R	.404"	35°	0.063" - 1.6 mm	—	1484 E 742 D
TBC-CSC-40R-6C	.404"	25°	0.063" - 1.6 mm	—	1484 E 742 D
TBC-CSC-40R-6R10	.404"	10°	0.063" - 1.6 mm	—	1484 E 742 D