



YOYO THA-1216



El más cómodo para trabajar, al expulsar la cantidad de hilo necesaria con un ligero golpe en el suelo. Ideal para los profesionales con muchas horas de trabajo continuo.

Viene con los espárragos adaptadores para la mayoría de las maquinas del mercado

DESTACADOS

1. Fácil de recargar sin desensamblar ninguna parte del cabezal.



Inserte el nylon por uno de los ojaletes, hasta que salga por el lado opuesto. Asegúrese que las longitudes de ambos lados sean iguales.



Gire la tuerca hasta lograr el largo requerido



Hale el nylon en ambos lados al mismo tiempo

2. Tuerca con base en metálica resistente a los golpes, para trabajo pesado.



PARTE DEL CABEZAL

1	5090121	Carrete sin nylon izquierdo
2	5090122	Tronco
3	5090123	Carcasa
4	5090124	Ojalete
5	5090125	Resorte
6	5090126	Tuerca adaptador 10mm*1,25 izquierdo
6a	5090127	Tuerca adaptador 12mm*1,5 izquierdo
6b	5090128	Tuerca adaptador 12mm*1,75 izquierdo
7	5090129	Cubierta
8a	5090130	Esparrago adaptador macho M7*1 mm izquierdo
8b	5090131	Esparrago adaptador macho M8*1,25 mm izquierdo
8c	5090132	Esparrago adaptador macho M10*1,25 mm izquierdo





YOYO THA-1216



THM-THA-1216		INFO INNER			INFO MASTER		
Q	KG	Q	KG	DIM (mm)	Q	KG	DIM (mm)
1	0,38	10	4	40 x 25 x 12	40	17	52 x 42 x 26

TIPO	ESPARRAGO	MARCA	REFERENCIA	
MACHO	10*7	SHINDAIWA	C320	
	10*8	MARUYAMA	BC4320 BC4321 BCF4320	
		BEAVER	BCF4321	
		SHINDAIWA	C35 C350 B45 TD40	
	10*10	KAWASAKI	TD48 TH43 TH48	
		STIHL	FS120 FS160 FS250	
	HEMBRA	10x1,25	MITSUBISHI	TL43 TL52 TL33
			ECHO	3605 4300 4605
		12x1,5	STIHL	FS-220 FS-250R FS-280 FS-350
		12x1,75	HUSQVARNA	143R-II 226R 226RJ 236R

La información suministrada puede cambiar por mercado

